



SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO

LEDWALL

Ledwall con parete semicurva superiore,

Sviluppo totale di base 8320,00mm. x altezza 4560,00 mm.

Parte centrale alta semicurva: 8320,00mm. X 3960,00mm. Risoluzione in pixel

N° 2180 Tile Ribbon Passo 2.5, 800 nit.

N° 320 Receiving Card Novastar, mod. MRV412 N° 320 alimentatore 5V 200w

N° 2 processori sending Card Novastar mod. H2, 2 input hdmi, 16 out rj45

Massimo consumo 450 W/SQ.M

Struttura portante per sostenere tile magnetici ed elettroniche, come da disegno.

RICAMBI:

N° 20 Tile, N° 5 alimentatori, N° 3 Receiving card.

LASER

N° 4 Laser modello PL 10.000rgb. FB4 ,full color Laser ,

Card controllo DMX, Artnet e stand Alone.

N° 1 server per controllo laser con licenza Beyond, CPU i9, 64 gb,

1 TB storage, alimentatore ridondante

N° 1 monitor Ausus 24"

N° 1 Extender usb 2.0 su cavo cat 5/6/7

N° 1 Cavo HDMI in fibra ottica 50 mt

N° 1 UPS 220w per pc

IMPIANTO LUCI

N° 1 Controller Luci GrandMa3 on pc comand wing

N° 1 mini pc per controllo luci compresi 2 monitor touch.

N° 1 splitter dmx/ram ELC 2 in 6 out

N° 1 nodo Artnet 8 uscite assegnabili

N° 16 Fari a Testa mobile Clay Paky mod. Mini b 7x40w

N° 2 Fari a testa mobile Clay Paky mod. Arolla profile MP

N° 6 fari a testa mobile Clay Paky mod. Axcor Beam

N° 2 Strobo a led RGB Atomic motorizzata,

N° 6 Barre a led dinamiche Atomic mod. Pro strobe bar k6, 240 led bianchi 480 led rgb

N° 2 macchine del fumo Hazer PFX mod. Touring in case

N° 6 fusti da 5 lt per macchine del fumo

N° 30 fusi di sicurezza da 60 cm in acciaio

N° 88 ganci aliscafi in alluminio 80 kg portata in alluminio Neto TUV



N° 40 cavi prolunga dmx 5 poli 3 metri
N° 30 connettori DMX 5 poli
N° 4 Bobbine 100 mt di cavo dmx proba
N° 1 UPS 220w per pc

TELECAMERE PTZ

N° 3 Telecamere PTZ Canon mod. CR-N 100 (black) con licenza di auto tracking , 4K
Alimentata POE+ sensore CMOS da 1/2.3 Zoom ottico 20X, Hibrid Autofocus
N° 1 controller professionale Canon RCP-IP per telecamere PTZ,
N° 2 Cavo Hdmi ottico attivo NETVIO 30 mt
N° 100 metri cavo cat 6 conduttore in rame rosso

SISTEMI CONTROLLO VIDEO E SEGNALI

N° 1 media Server Resolume Ryzen 9X3d 64gb ram DDR5 6400 2TD SSD M2 4 gen.
Ultra fast raffreddamento a liquido 360 GPU 4090 24GB DDR6 main board Pro X870
Alimentatore 1000w modulare ridondante, formato rock 19" con licenza a vita.
N° 1 processore per segnali video Pixelhue, modo. P20 in case
N° 1 monitor Ausus 27" per preview uscite P20
N° 2 extender 4 k per trasmissione segnali e preview P20
N° 1 iPad Pro 11
N° 1 Switch di rete Netgear business linea av mod. GSM4230 px
N° 1 Mobile rack 37 unita' T/Rack in metallo co porta i vetro e pannelli laterali sganngiabili
Accessori per rack: vetilazione, multipreza, viti e ripiani

RING MOTORIZZATO PER SOSPENSIONE FARI

N° 1 sistema PROV-TWG750 SWL 750kg, per ring massimo 8x8 mt, completo di Piastre adattatori, motorcontroller e cavo per controller,
N° 1 ring in americana quadrata dimensioni 7x5 mt con traversa centrale per inserire il Motore

IMPIANTO AUDIO

N° 2 Diffusori L'Acoustics Mod. Syva
N° 2 Diffusori L'Acoustics Mod. Syva low N° 2 Diffusori L'Acoustics Mod. Syva Sub
N° 2 L'Acoustics Syva wall, staffa per montaggio a parete dei diffusori Syva
N° 4 Diffusore l'Acoustics mod. 5XT, diffusore coassiale
N° 2 Diffusori L'Acoustics X8l diffusore lf 8" hf1,5"
N° 2 L'Acoustics H8l HBAR, staffa di montaggio per diffusore X8i
N° 2 Diffusori L'Acoustics Mod. X12, per monitoraggio dj / artisti
N° 4 L'Acoustics ETR5, staffa ad u per diffusore 5XT N° 1 Amplificatore L'Acoustics mod. LA7.16i .
N° 1 L'Acoustics P1 CE AVB system controller, sistema di controllo